



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DOP 70-05.01.01.22

1. Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas:

Solcora® 70-05

2. Tipo, partijos ar serijos numeris arba bet koks kitas elementas, leidžiantis identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Ant pakuotės nurodytas partijos numeris

3. Numatoma statybos produkto paskirtis arba paskirtys pagal gamintojo numatytą taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Skirta naudoti kaip grindų danga pastatuose (žr. EN 14041) pagal gamintojo specifikacijas.

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas prekės pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

Solcora, mFLOR International B.V., Koppelstraat 23, 7391 AK, Twello, Nyderlandai

5. Kai taikoma, įgaliotojo atstovo, kurio įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, vardas, pavardė ir kontaktinis adresas:

Eef van Leusden, mFLOR International B.V., Koppelstraat 23, 7391 AK, Twello, Nyderlandai

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

3 sistema

7. Jei eksploatacinių savybių deklaracija susijusi su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas:

Notifikuotosios bandymų laboratorijos, kuri išdavė gamyklos gamybos kontrolės atitikties sertifikatą, patikrinimo ataskaitas ir skaičiavimo ataskaitas (jei reikia), pavadinimas.

TÜV Rheinland Nederland B.V., notifikuotosios įstaigos
numeris 0336, priešgaisrinės ataskaitos numeris
89215581.01br

netaikoma

Notifikuotoji
įstaiga

vykdymo pastovumo sertifikatas

8. Jei eksploatacinių savybių deklaracija susijusi su statybos produktu, kuriam išduotas Europos techninis įvertinimas:

netaikoma

9. Deklaruotas našumas

| Pagrindinės savybės | Veikimas | Suderinta techninė specifikacija |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Reakcija į ugnį | Bfl-s1 | EN 13501-1:2007 / A1:2009 |
| Atsparumas slydimui | DS | EN 13893:2002 |
| Elektrinis elgesys (antistatinis) | Antistatinis | EN 1815:2016 |
| Šilumos laidumas [W/mK] | 0,054 | ISO 8302:1991 |
| Vandens nepralaidumas | NPD | EN 13553 |

10. 1 ir 2 punktuose nurodytos gaminio eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte nurodytas eksploatacines savybes.

Už šią eksploatacinių savybių deklaraciją atsako tik 4 punkte nurodytas gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašė:

Eefas van Leusdenas - atitikties vadovas

(pavadinimas ir

.....
funkcija)
Twello, Nyderlandai, 2022-01-01

.....
(išdavimo vieta ir data)

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and curves, positioned above a horizontal dotted line.

.....
(parašas)